

### SISTEMA DE GRAPAS DE PLACA SÓLIDA ATORNILLADA

Este sistema está diseñado para satisfacer las demandas más difíciles de aplicaciones de manejo de materiales, ofreciendo un empalme fuerte y una habilidad de fijación superior, así como una selección de medidas para bandas de 3/16" (5mm) o por encima de 15/16" (24mm).

### SE APLICA PRINCIPALMENTE EN:

\*Areneras \*Graveras \*Quebradoras de piedra \*Granos \*Carboneras  
\*Cementeras \*Salinas



### Guía de selección para la Grapa Flexco de placa sólida Tornillada

Tamaño de la grapa	Rango de espesor de la banda		Grapas para bandas mecánicas con rangos hasta:		Diámetro mínimo de polea recomendado <small>(tensión de operación 75% - 100% de capacidad de la banda)</small>	
	Pulgadas	mm	P.I.W.	kN/m	Pulgadas	mm
1	3/16 - 7/16	5 - 11	150	30	12	300
140	3/16 - 7/16	5 - 11	225	40	14	350
190	5/16 - 9/16	8 - 14	330	60	18	450
1-1/2	7/16 - 11/16	11 - 17	300	50	18	450
2	9/16 - 13/16	14 - 21	440	75	430	750
2-1/4	9/16 - 1-3/16	14 - 30	620	105	36	900
2-1/2	3/4 - 1	19 - 25	450	75	42	1050
3	315/16 y más	24 y más	560	100	48	1200



[www.scoutbelting.com](http://www.scoutbelting.com)

Scout Belting S.A. de C.V.  
Calle 30 #2641, Zona Industrial  
Guadalajara, Jal. México Tel/Fax: (33) 1203-0290

